BEDEUTUNG DER GATTUNGSBUCHSTABEN

ANLAGE III-a

OFFENE WAGEN der Regelbauart ..... E
stirn- und seitenkippbar
- 2-achsig : Länge 7,70 m oder darüber - 20 t oder darüber
- mit Drehgestellen : Länge 12 m oder darüber - 40 t oder darüber

OFFENE WAGEN der Sonderbauart ..... F
- 2-achsig : 20 t oder darüber
- mit Drehgestellen : 40 t oder darüber

GEDECKTE WAGEN der Regelbauart ..... G
8 Lüftungsöffnungen oder darüber
- 2-achsig : Länge 9 m oder darüber - 20 t oder darüber
- mit Drehgestellen : Länge 15 m oder darüber - 40 t oder darüber

GEDECKTE WAGEN der Sonderbauart ..... H
- 2-achsig : 20 t oder darüber
- mit Drehgestellen : 40 t oder darüber

GEDECKTE KÜHLWAGEN I
mit mittlerer Isolierung und Fussbodenrost und Eiskästen von 3,5 m^3 oder darüber
- mit unabhängigen Achsen : 15 t oder darüber - Ladefläche mind. 19 m^2
- mit Drehgestellen : 30 t oder darüber

FLACHWAGEN MIT UNABHÄNGIGEN ACHSEN in Regelbauart ..... K
- 2-achsig : über 12 m mit beweglichen Borden und kurzen Rungen - 20 t oder darüber

FLACHWAGEN MIT UNABHÄNGIGEN ACHSEN in Sonderbauart L
20 t oder darüber

FLACHWAGEN MIT DREHGESTELLEN in Regelbauart ..... R
über 18 m, mit abklappbaren Stirnwänden und Rungen - 40 t oder darüber

FLACHWAGEN MIT DREHGESTELLEN in Sonderbauart ..... S
40 t oder darüber

GEMISCHTE OFFENE FLACHWAGEN in Regelbauart ..... O
- 2-achsig : über 12 m : mit umklappbaren Borden und Rungen - 20 t oder darüber

WAGEN MIT OFFNUNGSFÄHIGEM DACH ..... T
- 2-achsig : 20 t oder darüber
- mit Drehgestellen : 40 t oder darüber

SONSTIGE WAGEN und insbesondere SONDERWAGEN für Beförderung flüssiger, gasförmiger oder staubförmiger Produkte, die nicht unter die Gattungen F, H, L oder S fallen ..... U
- 2-achsig : 20 t oder darüber
- mit Drehgestellen : 40 t oder darüber

ANMERKUNG : Alle oben für die Grund-Bauarten der Güterwagen angeführten Tonnenangaben entsprechen den Lasten, die für den betreffenden Güterwagen aufgrund seiner Baumerkmale zulässig sind.

Alle Längenangaben beziehen sich auf die LADELÄNGE der Wagen !